

SPIDOGGLASS™

ECO

spidocook™

SPIDOGLOSS™
ECO

CONSUMO REDUCIDO, PRESTACIONES ELEVADAS

Las plachas en vitrocerámica SPIDOGLOSS ECO, gracias a su sofisticado sistema de aislamiento térmico, permiten una reducción del 60% del consumo energético respecto a las tradicionales planchas de hierro fundido

La tecnología Protek.SAFE elimina la pérdida inútil de energía, reduciendo al mínimo el consumo energético permitiendo así concentrar toda la energía de calentamiento en la superficie de cocción, con evidentes beneficios también para la seguridad de quién trabaja con el producto

Superficie Externa
75°C

Superficie Interna
400°C



ALTA PRESTACIONES CON SOLO 2 kW

Las planchas SPIDOGLOSS ECO, ofrecen además una reducción del 30% de la potencia instalada, pasando de 3kW a solo 2kW.

Un considerable ahorro energético unido a la libertad de cocinar cualquier cosa en tiempo récord, gracias a la posibilidad de alcanzar la temperatura máxima de 400 °C.



SPIDOGLOSS™



Materiales

Placas de vitrocerámica antiadherente, estructura de acero inoxidable AISI 304 anticorrosión

Prestaciones

Temperatura máxima de 400°C para la cocción de alimentos desde crudo (carne, pescados, verduras, huevos, etc.)

Limpieza

Limpieza rápida y eficaz en solo 5 minutos gracias al uso de placas de vitrocerámica y detergente específico

Tiempos

Tiempos de puesta a temperatura reducidos en un 60% gracias al sistema de calentamiento por infrarrojos

MODELOS

Placas Lisas Negras



Placas Negras sup. Rayada



Placas Lisas Transparentes

Model:
Datos eléctricos:
Dimensiones de la placa:
Temperatura máxima:
Control:
Peso Neto:
Dimensiones (WxDxH):

SP015
2 kW - 230V
1 x 300 x 400 mm
400 °C
Manual
15 kg
481 x 457x 182 mm

SP020
2 kW - 230V
N° 2 250x250 mm
400 °C
Manual
17 kg
619 x 458 x 176 mm


SP015R
2 kW - 230V
300 x 400 mm
400 °C
Manual
15 kg
481 x 457x 182 mm

SP020R
2 kW - 230V
N° 2 250x250 mm
400 °C
Manual
17 kg
619 x 458 x 176 mm

SP015T
2 kW - 230V
300 x 400 mm
400 °C
Manual
15 kg
481 x 457 x 182 mm

SP020T
2 kW - 230V
N° 2 250x250 mm
400 °C
Manual
17 kg
619 x 458 x 176 mm





SPIDOGLOSS™

ECO

WWW.SPIDOCOOK.COM