

SPIDOGGLASS™

ECO

spidocook™

SPIDOGGLASS™  
ECO

## ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Стеклокерамические контактные грили SPIDOGGLASS™ ECO благодаря сложной системе теплоизоляции позволяют снизить потребление энергии на 60% по сравнению с традиционными чугунными плитами.

Технология Protek.SAFE исключает ненужные потери энергии, сводя потребление энергии к минимуму и, тем самым, позволяя сконцентрировать всю тепловую энергию на Жарочных поверхностях, что дает очевидные преимущества также для безопасности тех, кто работает с продуктом.

Внешняя поверхность  
75°C

Внутренняя поверхность  
400°C





# ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЬКО 2 кВт

Контактные грили SPIDOGLASS™ ECO обеспечивают дальнейшее снижение установленной мощности на 30%, с 3 кВт до всего лишь 2 кВт. Значительная экономия энергии в сочетании со свободой приготовления любых блюд в рекордно короткие сроки благодаря возможности достижения максимальной температуры 400 °С.



SPIDOGLOSS™

ECO

### Материалы

Стеклокерамические  
Жарочные поверхности с  
антипригарным покрытием,  
антикоррозийная  
конструкция из  
нержавеющей стали AISI 304.

### Производительность

Максимальная  
температура 400°C для  
приготовления сырых  
продуктов (мяса, рыбы,  
овощей, яиц и т. д.).

### Очистка

Быстрая и эффективная  
очистка всего за 5 минут  
благодаря использованию  
стеклокерамических  
поверхностей и  
специального моющего  
средства.

### Time

Время  
предварительного  
нагрева сокращается на  
60 % благодаря системе  
инфракрасного нагрева.

## МОДЕЛИ

Черные гладкие пластины

Черная ребристая верхняя пластина

Прозрачные гладкие пластины



Модель:
Электрические данные:
Размер плиты приготовления:
Максимальная температура:
Панель управления:
Нетто вес:
Размеры (Д*Ш*В):

<b>SP015</b>
2 кВт – 230В
№1 300x400 мм
400 °С
Ручное управление
15 кг
481 x 457x 182 мм

<b>SP020</b>
2 кВт – 230В
№2 250x250 мм
400 °С
Ручное управление
17 кг
619 x 458 x 176 мм


<b>SP015R</b>
2 кВт – 230В
№1 300x400 мм
400 °С
Ручное управление
15 кг
481 x 457 x 182 мм

<b>SP020R</b>
2 кВт – 230В
№2 250x250 мм
400 °С
Ручное управление
17 кг
619 x 458 x 176 мм

<b>SP015T</b>
2 кВт – 230В
№1 300x400 мм
400 °С
Ручное управление
15 кг
481 x 457 x 182 мм

<b>SP020T</b>
2 кВт – 230В
№2 250x250 мм
400 °С
Ручное управление
17 кг
619 x 458 x 176 мм





SPIDOCGLASS™

ECO

[WWW.SPIDOCOOK.COM](http://WWW.SPIDOCOOK.COM)